

## Schrumpfschlauch AWW-S

### Beschreibung:

Der AWW-S ist ein dickwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin mit Kleberbeschichtung. Durch die hohe Wandstärke und den Schmelzkleber verfügt er über sehr gute mechanische Eigenschaften.

### Hauptmerkmale

- Schrumpfrate : bis 3,5:1
- Material : Polyolefin
- Einsatztemperatur : -55°C bis +110°C
- Abmessungen : von 9,00 bis 200,00
- Standardfarbe : schwarz

Eigenschaft	Aktuelle Werte	Testmethode
Einsatztemperatur	-55°C bis +110°C	
Schrumpftemperatur	mind. +120°C	Werksnorm
Zugfestigkeit	>12MPa	ASTM D2671
Reißdehnung	>400%	ASTM D2671
Zugfestigkeit nach Wärmealterung	>12MPa	ASTM D2671
Reißdehnung nach Wärmealterung	>350%	ASTM D2671
Durchschlagsfestigkeit	>20kV/mm	ASTM D2671
Durchgangswiderstand	10 <sup>14</sup> Ω x cm	IEC 93

### Lieferbare Abmessungen:

Abmessungen und Preise, unter 07946/95616 oder honer@hit-honer.de

Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind ohne Rechtsverbindlichkeit. Änderung behalten wir uns vor. Die Eignung unserer Produkte für ihre jeweilige Anwendung sollte von jedem Kunden auf die Einsatzfähigkeit geprüft werden. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier enthaltenen Angaben und lehnen jede Verantwortung für deren Richtigkeit ab. Unsere Verantwortlichkeit beschränkt sich aussch. auf den in unseren Allg. Geschäftsbedingungen dargelegten Rahmen.