

Schrumpfschlauch AWW

Beschreibung:

AWW ist ein dickwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin mit sehr guten mechanischen Eigenschaften. Nicht flammgeschütztes, dickwandiger Polyolefin.

Hauptmerkmale

- Schrumpfrate : bis 3,5 : 1
- Material : Polyolefin
- Einsatztemperatur : -55°C bis + 110°C
- Schrumpftemperatur : min. +120°C
- Abmessungen : von 9,00 bis 200,00mm
- Standardfarbe : schwarz

Eigenschaft	Aktuelle Werte	Testmethode
Einsatztemperatur	-55°C bis +110°C	
Schrumpftemperatur	mind. +120°C	Werksnorm
Zugfestigkeit	>12MPa	ASTM D2671
Reißdehnung	>400%	ASTM D2671
Zugfestigkeit nach Wärmealterung	>12MPa	ASTM D2671
Reißdehnung nach Wärmealterung	>350%	ASTM D2671
Durchschlagsfestigkeit	>20kV/mm	ASTM D2671
Durchgangswiderstand	$10^{14} \Omega \times \text{cm}$	IEC93

Lieferbare Abmessungen:

Abmessungen und Preise auf Anfrage, unter 07946/95616 oder honer@hit-honer.de

Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind ohne Rechtsverbindlichkeit. Änderung behalten wir uns vor. Die Eignung unserer Produkte für ihre jeweilige Anwendung sollte von jedem Kunden auf die Einsatzfähigkeit geprüft werden. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier enthaltenen Angaben und lehnen jede Verantwortung für deren Richtigkeit ab. Unsere Verantwortlichkeit beschränkt sich ausschl. auf den in unseren Allg. Geschäftsbedingungen dargelegten Rahmen.