

## Schrumpfschlauch HIS PE

### Beschreibung:

Der HIS PE ist ein flexibler Isolierschlauch aus LD-PE. Er ist physiologisch unbedenklich. HIS-PE ist sehr widerstandsfest gegen viele aggressive Medien und er besitzt gute dielektrische Eigenschaften.

### Hauptmerkmale

- Material : Polyethylen
- Einsatztemperatur : -30°C bis +75°C (kurzzeitig +90°C)
- Spezifikation : Isolierstoffklasse Y nach VDE 243  
Shorehärte: 45°D +- 3°D  
Zugfestigkeit: ca. 20N/mm<sup>2</sup>  
Reißdehnung: ca. 600%  
Dichte: ca. 0,922g/mm<sup>3</sup> Trübung: ca. 9%
- Abmessungen : 2,0 bis 14,0mm
- Standardfarbe : schwarz
- Brennbarkeit : nicht selbstverlöschend

### Lieferbare Abmessungen:

Abmessungen und Preise auf Anfrage, unter 07946/95616 oder honer@hit-honer.de

Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind ohne Rechtsverbindlichkeit. Änderung behalten wir uns vor. Die Eignung unserer Produkte für ihre jeweilige Anwendung sollte von jedem Kunden auf die Einsatzfähigkeit geprüft werden. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier enthaltenen Angaben und lehnen jede Verantwortung für deren Richtigkeit ab. Unsere Verantwortlichkeit beschränkt sich ausschl. auf den in unseren Allg. Geschäftsbedingungen dargelegten Rahmen.