

Schrumpfschlauch HIS105UL

Beschreibung:

Isolierschlauch aus Weich-PVC. Der HIS 105UL ist ein flexibler, speziell formulierter Isolierschlauch aus Weich PVC für Anforderungen nach UL. Das hauptsächliche Einsatzgebiet dieser Isolierschläuche befindet sich im Bereich der Isolation und Bündelung von Litzen und Kabeln in der Fahrzeug-, Maschinenbau- und Elektroindustrie.

Hauptmerkmale

- Material : PVC
- Einsatztemperatur : -35°C bis +105°C
- Spezifikation : Isolierschlauch mit UL 224 und CUL Zulassung
Durchschlagsfestigkeit: mind. 20kV/mm nach IEC 243
- Abmessungen : von 1,1 bis 16,0mm
- Standardfarbe : schwarz
- Brennbarkeit : flammhemmend, schwer entflammbar

Lieferbare Abmessungen:

Abmessungen und Preise auf Anfrage, unter 07946/95616 oder honer@hit-honer.de

Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind ohne Rechtsverbindlichkeit. Änderung behalten wir uns vor. Die Eignung unserer Produkte für ihre jeweilige Anwendung sollte von jedem Kunden auf die Einsatzfähigkeit geprüft werden. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier enthaltenen Angaben und lehnen jede Verantwortung für deren Richtigkeit ab. Unsere Verantwortlichkeit beschränkt sich ausschl. auf den in unseren Allg. Geschäftsbedingungen dargelegten Rahmen.